

**AUREA II** MULTI SPLIT**CARATTERISTICHE TECNICHE**

MODELLO		KAY-S 26 DR8	KAY-S 35 DR8	KAY-S 52 DR8	KAY-S 71 DR8
Potenza frigorifera	kW	2,69	3,51	5,27	7,3
Potenza frigorifera	Kcal/h	2313	3019	4532	6278
Potenza termica	kW	2,93	3,81	5,57	7,64
Potenza termica	Kcal/h	2520	3276	4788	6552
Alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Portata d'aria	m ³ /h	521/429/259	539/478/294	750/505/420	1050/750/560
Livello sonoro (Silence)	dB(A)	20	21	23	26
Larghezza/Altezza/Profondità	mm	722/290/187	802/297/189	965/319/215	1080/335/226
Peso netto	Kg	7,4	8,2	9	12
Cablaggio alimentazione	mm ²	Dall'unità esterna	Dall'unità esterna	Dall'unità esterna	Dall'unità esterna
Cablaggio comunicazione	mm ²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5

Nota: Per installare queste apparecchiature, consultare la legislazione vigente nel proprio paese in merito ai gas refrigeranti.



CARATTERISTICHE GENERALI

AUREA II, la gamma media di KAYSUN. Caratterizzata dalla sua polivalenza, può funzionare con gas refrigerante R-410A e R-32. Oltre a un design sobrio ed elegante, dispone di tutte le caratteristiche e le tecnologie più avanzate di KAYSUN.

- Comando via WiFi, aggiungendo all'unità l'opzionale K03 WIFI USB.
- Unità compatibile con sistemi 1x1.
- Display bianco traslucido, con informazioni sull'unità e allarmi.
- Possibilità di spegnere il display e il cicalino qualora non fosse necessario.
- Comando compreso KID-02 S. Il comando è in grado di visualizzare i parametri di funzionamento dell'unità e di modificare le impostazioni.
- Memoria delle alette.
- Possibilità di scarico a sinistra o a destra.

▶ 20 DB LIVELLO SONORO

▶ COMANDO VIA RETE WiFi (OPZIONALE)



KID-02 S
STANDARD

COMPATIBILITÀ CON

WiFi OPZIONALE

ACCESSORIO K03 WIFI USB



*Per maggiori dettagli vedere la presentazione della gamma



MULTI SPLIT
UNITÀ ESTERNE

Consultare pag. 52 per R-410A
Consultare pag. 54 per R-32

TELECOMANDI

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi

BMS E SOFTWARE



K01-WIFI