



CONSOLLE A DOPPIO FLUSSO MULTI SPLIT

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		KSD-32 DR12	KSD-52 DR12
Potenza frigorifera	kW	3,52	4,69
Potenza frigorifera	Kcal/h	3027	4032
Potenza termica	kW	3,81	5,00
Potenza termica	Kcal/h	3277	4299
Alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Portata d'aria	m ³ /h	516/480/370	480/540/590
Livello sonoro (vel. bassa)	dB(A)	35	35
Diametro lin. frig. liquido	mm (Pollici)	ø6,35 (1/4")	ø6,35 (1/4")
Diametro lin. frig. gas	mm (Pollici)	ø9,52 (3/8")	ø12,7(1/2")
Larghezza/Altezza/Profondità	mm	700/600/210	700/600/210
Peso netto	Kg	15	15
Cablaggio alimentazione	mm ²	Dall'unità esterna	Dall'unità esterna
Cablaggio comunicazione	mm ²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5

*Livello sonoro in modalità "silence".

Nota: Per installare queste apparecchiature, consultare la legislazione vigente nel proprio paese in merito ai gas refrigeranti.



CARATTERISTICHE GENERALI

La consolle a doppio flusso ha un design elegante e compatto, che le consente di adattarsi a qualsiasi zona da climatizzare. Dotata delle più alte prestazioni tecnologiche, la sua versatilità offre soluzioni alle esigenze di ogni utente.

- Motore a ventola DC INVERTER.
- Doppia possibilità di mandata d'aria e quattro griglie di aspirazione.
- Allarme senza tensione e contatti puliti ON/OFF.
- Facile installazione.
- Possibilità di comando a filo.

 **DOPPIA GRIGLIA DI ASPIRAZIONE**



COMPATIBILITÀ CON



**MULTI SPLIT
UNITÀ ESTERNE**
Consultare pag. 52 per R-410A
Consultare pag. 54 per R-32



KID-02 S
CONSIGLIATO

PREZZO DELL'IMPIANTO CALCOLATO IN BASE AL COMANDO CONSIGLIATO
Qualora si desideri un comando diverso, si dovrà sommare al prezzo di vendita consigliato dell'impianto, la differenza di prezzo tra il comando consigliato e quello scelto.



**SEGLI IL TUO
TELECOMANDO**

TELECOMANDI

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi

INDIVIDUALI

BMS E SOFTWARE



KID-02 S



KCT-02.1 SR



KC-01 S



KC-02.1 H



K01-WIFI