

**CASSETTA** MULTI SPLIT

NOVITÀ

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

MODELLO		KCI-26 DMR11	KCI-35 DR12	KCI-52 DR12
Potenza frigorifera	kW	2,64	3,51	5,27
Potenza frigorifera	Kcal/h	2268	3020	4530
Potenza termica	kW	2,93	4,39	5,42
Potenza termica	Kcal/h	2520	3775	4660
Alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Portata d'aria	m ³ /h	580/500/450	617/504/416	720/625/540
Livello sonoro (vel. bassa)	dB(A)	29	33	35,5
Diametro lin. frig. liquido	mm (Pollici)	ø6,35 (1/4")	ø6,35 (1/4")	ø6,35 (1/4")
Diametro lin. frig. gas	mm (Pollici)	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")	ø12,7 (1/2")
Larghezza/Altezza/Profondità	mm	570/260/570	570/260/570	570/260/570
Peso netto	Kg	14,7	16	16,1
Larghezza/altezza/profondità pannello	mm	647/50/647	647/50/647	647/50/647
Peso netto pannello	Kg	2,5	2,5	2,5
Cablaggio alimentazione	mm ²	Dall'unità esterna	Dall'unità esterna	Dall'unità esterna
Cablaggio comunicazione	mm ²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5

Nota: Per installare queste apparecchiature, consultare la legislazione vigente nel proprio paese in merito ai gas refrigeranti.



CARATTERISTICHE GENERALI

Le unità a cassetta sono caratterizzate da un design molto curato. Il flusso d'aria a 360° offre il massimo comfort all'utente, raggiungendo tutti gli angoli della stanza.

- Pompa scarico condensa di serie fino a 500 mm di altezza.
- Allarme senza tensione e contatti puliti ON/OFF.
- Dispone di pretranciato che consente di collegare una canalizzazione laterale per climatizzare una stanza attigua.
- Le unità a cassetta consentono un apporto di aria esterna opzionale come rinnovo, per un valore tra il 10% e il 15%, della loro portata d'aria.
- Il quadro elettrico è situato nella parte inferiore della macchina, affinché il corpo dell'unità sia più compatto e possa essere facilmente integrato nel soffitto.



KID-02 S
CONSIGLIATO



- ▶ APPORTO ARIA ESTERNA (10-15%)
- ▶ POMPA DI SCARICO CONDENZA 500mm

WiFi OPZIONALE
ACCESSORIO K03 WIFI LCAC



COMPATIBILITÀ CON



MULTI SPLIT
UNITÀ ESTERNE
Consultare pag. 52 per R-410A
Consultare pag. 54 per R-32

PREZZO DELL'IMPIANTO CALCOLATO IN BASE AL COMANDO CONSIGLIATO
Qualora si desidera un comando diverso, si dovrà sommare al prezzo di vendita consigliato dell'impianto, la differenza di prezzo tra il comando consigliato e quello scelto.



SEGLI IL TUO
TELECOMANDO

TELECOMANDI

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi

INDIVIDUALI



KID-02 S KC-03.2 SPS KCT-02.1 SR KC-02.1 H KC-01 S

CENTRALIZZATI



KCCT-64 I (B) KCCT-64 IPS KCCT-384 IPS KCC-64 WEB

BMS E SOFTWARE



K01-LON K02-MODBUS K01 MODBUS 1/4/8/32 K01-BACNET COMANDO KAYNET K01-KNX K01-WIFI