

**CANALIZZATI** MULTI SPLIT

NOVITÀ

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

MODELLO		KPD-35 DR12	KPD-52 DR12
Potenza frigorifera	kW	3,51	5,27
Potenza frigorifera	Kcal/h	3020	4530
Potenza termica	kW	4,1	5,86
Potenza termica	Kcal/h	3525	5040
Alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	600/480/300	880/650/350
Pressione massima disponibile	Pa	60	100
Livello sonoro (vel. bassa)	dB(A)	26	33
Diametro lin. frig. liquido	mm (Pollici)	ø6,35 (1/4")	ø6,35(1/4")
Diametro lin. frig. gas	mm (Pollici)	ø9,52 (3/8")	ø12,7(1/2")
Larghezza/Altezza/Profondità	mm	700/200/450	880/210/674
Peso netto	Kg	18	Dall'unità esterna
Cablaggio alimentazione	mm <sup>2</sup>	Dall'unità esterna	(3+T)x2,5
Cablaggio comunicazione	mm <sup>2</sup>	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
		<b>UNITÀ CONFIGURABILI COME 2 E 2,6 kW</b>	

Nota: Per installare queste apparecchiature, consultare la legislazione vigente nel proprio paese in merito ai gas refrigeranti.



## CARATTERISTICHE GENERALI

Le nuove unità canalizzate di KAYSUN sono di dimensioni ridotte, grazie alla loro batteria inclinata. Ciò consente di installarle anche in caso di controsoffitti stretti. Inoltre, come novità, attraverso il comando a filo KC-03.2 SPS è possibile selezionare automaticamente la pressione statica. Questa unità consente anche l'installazione verticale (a pavimento).

- Filtro facilmente estraibile, anche con l'unità installata.
- Bocchetta di mandata/ripresa dell'aria presente su tutta la gamma, per facilitare l'installazione delle canalizzazioni.
- Possibilità di apporto di aria esterna che, trattata dalla batteria dell'unità, viene introdotta nella stanza mediante canalizzazioni.
- Il quadro elettrico delle unità interne canalizzate è estraibile e posizionabile fino a 1 metro di distanza.
- Pompa scarico condensa di serie fino a 500 mm di altezza.
- Allarme senza tensione e contatti puliti ON/OFF.
- È possibile regolare automaticamente la pressione disponibile dal comando KC-03.2 SPS



- ▶ GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ESTERNA
- ▶ POMPA DI SCARICO CONDENZA 750mm

**COMPATIBILITÀ CON**

**WiFi OPZIONALE**  
ACCESSORIO K03 WIFI LCAC

**KC-03.2 SPS**  
CONSIGLIATO

**MULTI SPLIT**  
**UNITÀ ESTERNE**  
*Consultare pag. 52 per R-410A*  
*Consultare pag. 54 per R-32*

PREZZO DELL'IMPIANTO CALCOLATO IN BASE AL COMANDO CONSIGLIATO  
Qualora si desideri un comando diverso, si dovrà sommare al prezzo di vendita consigliato dell'impianto, la differenza di prezzo tra il comando consigliato e quello scelto.

SEGLI IL TUO  
**TELECOMANDO**

## TELECOMANDI

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi

INDIVIDUALI					CENTRALIZZATI			
KID-02 S	KC-03.2 SPS	KCT-02.1 SR	KC-02.1 H	KC-01 S	KCCT-64 I (B)	KCCT-64 IPS	KCCT-384 IPS	KCC-64 WEB

**BMS E SOFTWARE**

K01-LON	K02-MODBUS	K01 MODBUS 1/4/8/32	K01-BACNET	COMANDO KAYNET	K01-KNX	K01-WIFI