



SOFFITTO/PAVIMENTO NOVITÀ

CARATTERISTICHE GENERALI

Nuova unità interna pavimento-soffitto VRF con motore a ventola DC con 7 velocità e con nuove prestazioni. Kaysun mantiene il suo design compatto e integrabile in qualsiasi spazio. Si può montare sia in posizione orizzontale a soffitto sia in posizione verticale a pavimento, grazie alla configurazione della sua vaschetta raccogli condensa.

- Incorpora la valvola di espansione al suo interno.
- Contatto pulito ON/OFF e uscita segnale d'allarme a 220V.
- Flusso d'aria più delicato con meno turbolenze. Grazie alle pale del ventilatore e al design delle alette, il flusso d'aria è più delicato e confortevole.
- Motore a ventola DC con 7 velocità.
- Controllo della temperatura a intervalli di 0,5°C.
- Comando EXV più comodo.

COMPATIBILE CON

	MINI AMAZON II 2 TUBI <i>Consultare pag. 234-236</i>
	AMAZON UNITARIO 2 TUBI <i>Consultare pag. 238-240</i>
	AMAZON IV PRO 2 TUBI <i>Consultare pag. 244</i>
	AMAZON III W 2 TUBI <i>Consultare pag. 246</i>
	AMAZON III PRO 3 TUBI <i>Consultare pag. 250</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		KPCF-56 DN4.0	KPCF-90 DN4.0	KPCF-140 DN4.0
Potenza frigorifera	kW	5,6	9	14
Potenza frigorifera	Kcal/h	4816	7740	12040
Potenza termica	kW	6,3	10	15,5
Potenza termica	Kcal/h	5418	8600	13330
Potenza assorbita	W	115	130	180
Portata dell'aria interna	m ³ /h	720/755/792/830/860/895/930	1050/1085/1130/1170/1210/1245/1280	1580/1620/1660/1700/1765/1830/1890
Livello sonoro	dB(A)	38/38/39/41/41/42/43	40/41/42/43/43/44/45	42/43/44/45/45/46/47
Larghezza/Altezza/Profondità (Posizione pavimento)	mm	990/660/203	1280/660/203	1670/680/244
Peso netto	Kg	28	35	48
Diametro lin. frig. liquido	mm (pollici")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")	ø9,52 (3/8")
Diametro lin. frig. gas	mm (pollici")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")	ø15,9 (5/8")
Diametro scarico	mm	ø25	ø25	ø25
Cavo di alimentazione (max. 10 m)	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cavo comunicazione schermato	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Alimentazione	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

Tutte le unità interne AMAZON sono per refrigerante R-410A.



KI-03 S
(*) CONSIGLIATO

PREZZO DELL'IMPIANTO CALCOLATO IN BASE AL COMANDO CONSIGLIATO
Qualora si desideri un comando diverso, si dovrà sommare al prezzo di vendita consigliato dell'impianto, la differenza di prezzo tra il comando consigliato e quello scelto.

SCEGLI IL TUO
TELECOMANDO

TELECOMANDI

Per ulteriori informazioni consultare la Gamma dei comandi

INDIVIDUALI



KI-03 S



KCT-03 SR



KCT-03 SRPS

WIFI



K01-WIFI